

“癒しの空間づくり”

「スプラッシュビオトープ」



水が落ち、弾き、飛びます。水の演出によるビオトープ
ベランダ・テラス・屋上に設置可能です。

- 特徴1：水が主役のビオトープです。生活に欠かせない水。人々の生活に潤いと安らぎを与えてくれます。
- 特徴2：水の流れ落ちる音・水のダイナミックな動きが人間の五感を刺激する事により心に安らぎ・潤いを与えてくれます。
- 特徴3：ユニットとして工場生産にて現場に搬入します。短工期にて設置が可能です。
軽量化を図っているため、ベランダ・テラス・屋上等にも設置が可能です。
- 特徴4：自社で企画・設計・製造・設置・メンテナンスを行っています。形状変更・特注も可能です。
- 特徴5：防水は水漏れがないFRPを使用、使用する木材も防腐剤加圧注入品を使用しています。
- 飼育可能生物：メダカ・カワニナ・カワエビ等(設置場所の環境により変わります。)



スプラッシュビオトープ



ソーラービオトープ



噴水池



ベランダビオトープ



ステンレスの滝口から循環した水が落ちます。



滝口から落水は落ちる音と撥ねで空間を演出します。



ステンメッシュの金網に多孔質の石を使用、植物が付き着します。



FRPとウレタン吹付2重防水をしています。



水が爽快さ・躍動感を伝えてくれます。



軽量化のため火山岩を使用した滝石組



石調のウレタンシートを外装に張っています。

※ 関連商品



ミニチュア用水槽



ソーラービオトープ



露天風呂ユニット



親水遊具

【設置上の注意事項】

- ・製品の重量は100kg～300kg、水が300ℓ程度入りますので、最終重量は400kg～600kg程度になります。設置場所の耐荷重をご確認ください。
- ・搬入はクレーン付きトラックで行いますが、ベランダ等の場合、分解して、人力搬入も可能です。
- ・ポンプにより水の循環を行います。AC100Vのコンセントを設置場所5m以内に御用意ください。
- ・ポンプの消費電力は小型(40W)～大型(250W)です。(水量によってポンプの容量が変わります。ソーラタイプは不要)
- ・水質保持のため毎日定時給水が理想です。その場合、設置場所周辺に水栓・排水管等が必要となります。
- ・本製品を永く使っていただくために約10ヶ月～1年程度でメンテナンス(有料)をお勧めします。

材質 防水槽：FRP製 本体：杉、桧、米母等(防腐剤注入品)
化粧：ウレタン樹脂・ウレタンシート



“しあわせ空間創造企業”

株式会社 植 空 (うえもく)

<https://www.uemoku.com> e-mail info2@uemoku.com

本 社 滋賀県高島市新旭町熊野本984-2
TEL 0740-25-3046 FAX 0740-25-4494
東京事務所 東京都港区西麻布2-24-5
TEL 070-8959-3432